

FISA TEHNICA

CARTUS FILTRANT 5"/7"/10" LAVABIL CU SITA 50 MICRONI

1. Domeniu de utilizare

- Cartusul se utilizeaza la filtrarea apei reci, pentru indepartarea suspensiilor mecanice din apa cum ar fi: nisip, namol, rugina sau particule in suspensie.
- Temperatura apei: $+2^{\circ} \div +45^{\circ}\text{C}$.



2. Caracteristici tehnice

- Cartusul este compus dintr-un corp din polipropilena si o sita din polipropilena/nylon;
- Grad de filtrare: $50\mu\text{m}$;
- Cartusul se poate refolosi prin spalarea periodica in functie de calitatea apei;
- Cartusul NU indeparteaza chimicalele din apa si nu dezinfecteaza apa;

COD ARTICOL	A (mm)	B(mm)	C (mm)
G50084	127 (5")	49	28
G50087	177,8 (7")	68	28
G50083	254 (10")	68	28



3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Ambalaj individual in folie de PP.
- Durata de depozitare: 2 ani.

4. Durata de utilizare

- Durata de utilizare: pana la 24 luni, variaza in functie de calitatea apei.

5. Garantie

- Cartusele nu fac obiectul garantiei deoarece sunt materiale consumabile

6. Punerea in opera

- Pentru utilizare, cartusele filtrante necesita a fi montate in filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzatoare .AlfaKal
- Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.
- Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp.
- Acest model de cartuse filtrante nu este conceput pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.