

TERMOSTAT DE CAMERĂ PROGRAMABIL CU FIR

T7

CONTER[®]
CONTROLLER TEMPERATURE

Componente de top

Controler: **Omron** - Japonia

Senzor temperatură: **Semitec** - Japonia

Procesor: **Renesas** - Japonia

Condensator: **Samsung** - Coreea

Cip radiofrecvență: **Silabs** - SUA

Carcasă din material plastic ABS+PC rezistent la foc (nivel rezistență la foc 94V0)

Caracteristici tehnice

Moduri funcționare: Încălzire/Răcire/OFF (antiîngheț)

Tensiunea de alimentare: baterii 2 x 1,5V, AAA(R3)

Tensiunea de cuplare: 24Vca sau 24Vcc ... 230Vca

Curentul maxim de cuplare : 6A rezistiv sau 2A inductiv la 230 Vca

Curentul Consumat: în gol ~ 3mA, iluminare ≤10mA

Programare: 7 zile, 5/2 zile și 24 ore - Poate fi programabil pe o săptămână, la ore prestabilite. Setarea se repetă ciclic, în mod automat. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp, cu 6 temperaturi diferite; programul unei zile poate să se repete sau poate fi diferit de restul zilelor.

Domeniu afișare temperatură: 0-40°C (din 0,1°C în 0,1°C)

Domeniu reglare temperatură: 0-35°C (din 0,5°C în 0,5°C)

Precizie afișare temperatură: ±1°C (la 20°C)

Temperatură depozitare: -10°C ~ +60°C

Temperatură antiîngheț: 7°C

Histerezis: ±0.2°C - 2°C (setabil)

Element termosensibil: NTC 10KΩ ±1% la 25°C

Contacte releu: 1NO+1NC

Calibrare senzor: -3~+3°C

Dimensiuni: 119x80x26 mm

Afișare digitală a temperaturii setate și a celei ambientale

Afișaj cu cristale lichide și iluminare de fundal albastră

Programare ușoară a temperaturii ambientale

Termostat de înaltă precizie

Ușor de utilizat și de întreținut

Funcție Reset

Funcție copy programe

